

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8


For alt. modeller  
se Loro katalog

Kategori :

Loro-X Rør

Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks coating. Udglødede og spændingsfri. Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

200217/11:10

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
	<b>DN 40</b>				
	<u>40 mm. X 250 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161001.025</u>	<u>01401.040X</u>	
	<u>40 mm. X 500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161001.050</u>	<u>01301.040X</u>	
	* <u>40 mm. X 750 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161001.075</u>	<u>01211.040X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>40 mm. X 1000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161001.100</u>	<u>01201.040X</u>	
	<u>40 mm. X 1500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161001.150</u>	<u>01111.040X</u>	
	<u>40 mm. X 2000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161001.200</u>	<u>01101.040X</u>	
	<u>40 mm. X 3000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161001.300</u>	<u>01001.040X</u>	
	<b>DN 50</b>				
	<u>50 mm. X 250 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161002.025</u>	<u>01401.050X</u>	
	<u>50 mm. X 500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161002.050</u>	<u>01301.050X</u>	
	<u>50 mm. X 750 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161002.075</u>	<u>01211.050X</u>	
	<u>50 mm. X 1000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161002.100</u>	<u>01201.050X</u>	
	<u>50 mm. X 1500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161002.150</u>	<u>01111.050X</u>	
	<u>50 mm. X 2000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161002.200</u>	<u>01101.050X</u>	
	<u>50 mm. X 3000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161002.300</u>	<u>01001.050X</u>	
	<b>DN 70</b>				
	<u>70 mm. X 250 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161003.025</u>	<u>01401.070X</u>	
	<u>70 mm. X 500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161003.050</u>	<u>01301.070X</u>	
	<u>70 mm. X 750 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161003.075</u>	<u>01211.070X</u>	
	<u>70 mm. X 1000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161003.100</u>	<u>01201.070X</u>	
	<u>70 mm. X 1500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161003.150</u>	<u>01111.070X</u>	
	<u>70 mm. X 2000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161003.200</u>	<u>01101.070X</u>	
	<u>70 mm. X 3000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161003.300</u>	<u>01001.070X</u>	

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020


Side 8.01

For alt. modeller  
se Loro katalog

Kategori :  
**\* OBS !: Lagerføres ikke  
hos BAHEKO A/S  
lev. tid ca. 2 uger**

Loro-X Rør  
Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks  
coating. Udglødede og spændingsfri.  
Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

200217/11:10

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
	<b>DN 80</b>				
	<u>80 mm. X 250 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161009.025</u>	<u>01401.080X</u>	
	<u>80 mm. X 500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161009.050</u>	<u>01301.080X</u>	
	<u>* 80 mm. X 750 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	*	<u>01211.080X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>80 mm. X 1000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161009.100</u>	<u>01201.080X</u>	
	<u>80 mm. X 1500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161009.150</u>	<u>01111.080X</u>	
	<u>80 mm. X 2000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161009.200</u>	<u>01101.080X</u>	
	<u>80 mm. X 3000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161009.300</u>	<u>01001.080X</u>	
	<b>DN 100</b>				
	<u>100 mm. X 250 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161004.025</u>	<u>01401.100X</u>	
	<u>100 mm. X 500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161004.050</u>	<u>01301.100X</u>	
	<u>100 mm. X 750 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161004.075</u>	<u>01211.100X</u>	
	<u>100 mm. X 1000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161004.100</u>	<u>01201.100X</u>	
	<u>100 mm. X 1500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161004.150</u>	<u>01111.100X</u>	
	<u>100 mm. X 2000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161004.200</u>	<u>01101.100X</u>	
	<u>100 mm. X 3000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161004.300</u>	<u>01001.100X</u>	
	<b>DN 125</b>				
	<u>* 125 mm. X 250 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	*	<u>01401.125X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>* 125 mm. X 500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	*	<u>01301.125X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>* 125 mm. X 750 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	*	<u>01211.125X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>* 125 mm. X 1000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	*	<u>01201.125X</u>	<u>Ej lagervare</u>
<u>* 125 mm. X 1500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	*	<u>01111.125X</u>	<u>Ej lagervare</u>	
<u>125 mm. X 2000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161005.200</u>	<u>01101.125X</u>		
<u>* 125 mm. X 3000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	*	<u>01001.125X</u>	<u>Ej lagervare</u>	

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.02

For alt. modeller  
se Loro katalog

Kategori :

**Loro-X Rør**

Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks coating. Udglødede og spændingsfri. Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
		<b>DN 150</b>			
	<u>150 mm. X 250 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161006.025</u>	<u>01401.150X</u>	
	<u>150 mm. X 500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161006.050</u>	<u>01301.150X</u>	
	* <u>150 mm. X 750 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161006.075</u>	<u>01211.150X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>150 mm. X 1000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161006.100</u>	<u>01201.150X</u>	
	<u>150 mm. X 1500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161006.150</u>	<u>01111.150X</u>	
	<u>150 mm. X 2000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161006.200</u>	<u>01101.150X</u>	
	<u>150 mm. X 3000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161006.300</u>	<u>01001.150X</u>	

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.03

Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Ca. Stk. pris Dkr.
<b>Kategori :</b> Loro-X Kobberrør (Godstykkelse: DN 70=1,6mm. / DN 80 & DN 100=2,0mm.) <b>* OBS !: Lagerføres ikke hos BAHEKO A/S lev. tid ca. 2 uger</b> <b>OBS OBS OBS !!! På grund af voldsomt stigende kobberpriser anbefales det at ringe for dagspriser på disse produkter</b>				
				<u>Ej lagervare</u>
<small>170201/13:58</small>				
<b>DN 70</b>				
<u>* 70 mm. X 250 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161013.025</u>	<u>01401.070N</u>	<u>Ej lagervare</u>
<u>* 70 mm. X 500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161013.050</u>	<u>01301.070N</u>	
<u>* 70 mm. X 1000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161013.100</u>	<u>01201.070N</u>	
<u>* 70 mm. X 1500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161013.150</u>	<u>01111.070N</u>	
<u>70 mm. X 2000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161013.200</u>	<u>01101.070N</u>	
<u>* 70 mm. X 3000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161013.300</u>	<u>01001.070N</u>	<u>Ej lagervare</u>
<b>DN 80</b>				
<u>* 80 mm. X 250 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161019.025</u>	<u>01401.080N</u>	<u>Ej lagervare</u>
<u>* 80 mm. X 500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161019.050</u>	<u>01301.080N</u>	
<u>* 80 mm. X 1000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161019.100</u>	<u>01201.080N</u>	
<u>* 80 mm. X 1500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161019.150</u>	<u>01111.080N</u>	
<u>80 mm. X 2000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161019.200</u>	<u>01101.080N</u>	
<u>* 80 mm. X 3000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161019.300</u>	<u>01001.080N</u>	<u>Ej lagervare</u>
<b>DN 100</b>				
<u>* 100 mm. X 250 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161014.025</u>	<u>01401.100N</u>	<u>Ej lagervare</u>
<u>* 100 mm. X 500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161014.050</u>	<u>01301.100N</u>	
<u>100 mm. X 1000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161014.100</u>	<u>01201.100N</u>	
<u>100 mm. X 1500 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161014.150</u>	<u>01111.100N</u>	
<u>100 mm. X 2000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161014.200</u>	<u>01101.100N</u>	
<u>* 80 mm. X 3000 mm.</u>	<u>Rør med 1 muffe</u>	<u>161014.300</u>	<u>01001.100N</u>	*



# LORO-X Produktoversigt Januar 2020


Side 8.04

For alt. modeller  
se Loro katalog

**Kategori :**  
**\* OBS !: Lagerføres ikke  
hos BAHEKO A/S  
lev. tid ca. 2 uger**

**Loro-X Rør**  
Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks  
coating. Udglødede og spændingsfri.  
Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
	<b>DN 40</b>				
	<u>* 40 mm. X 250 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161021.025</u>	<u>00140.040X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>* 40 mm. X 500 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	*	<u>00130.040X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>* 40 mm. X 750 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161021.075</u>	<u>00121.040X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>* 40 mm. X 1000 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	*	<u>00120.040X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>40 mm. X 1500 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161021.150</u>	<u>00111.040X</u>	
	<u>* 40 mm. X 2000 mm</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	*	<u>00110.040X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>* 40 mm. X 3000 mm</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	*	<u>00100.040X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<b>DN 50</b>				
	<u>50 mm. X 250 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161022.025</u>	<u>00140.050X</u>	
	<u>* 50 mm. X 500 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161022.050</u>	<u>00130.050X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>* 50 mm. X 750 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161022.075</u>	<u>00121.050X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>* 50 mm. X 1000 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161022.100</u>	<u>00120.050X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>50 mm. X 1500 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161022.150</u>	<u>00111.050X</u>	
	<u>* 50 mm. X 2000 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161022.200</u>	<u>00110.050X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>* 50 mm. X 3000 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161022.300</u>	<u>00100.050X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<b>DN 70</b>				
	<u>70 mm. X 250 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161023.025</u>	<u>00140.070X</u>	
	<u>* 70 mm. X 500 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161023.050</u>	<u>00130.070X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>* 70 mm. X 750 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161023.075</u>	<u>00121.070X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>* 70 mm. X 1000 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161023.100</u>	<u>00120.070X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>70 mm. X 1500 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161023.150</u>	<u>00111.070X</u>	
	<u>70 mm. X 2000 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161023.200</u>	<u>00110.070X</u>	
	<u>70 mm. X 3000 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161023.300</u>	<u>00100.070X</u>	

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.05


For alt. modeller  
se Loro katalog

Kategori :

**Loro-X Rør**

Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks coating. Udglødede og spændingsfri.  
Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
		<b>DN 100</b>			
	* <u>100 mm. X 500 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161024.050</u>	<u>00130.100X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	* <u>100 mm. X 750 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161024.075</u>	<u>00121.100X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	* <u>100 mm. X 1000 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161024.100</u>	<u>00120.100x</u>	<u>Ej lagervare</u>
	* <u>100 mm. X 2000 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161024.200</u>	<u>00110.100X</u>	<u>Ej lagervare</u>
	<u>100 mm. X 3000 mm.</u>	<u>Rør med 2 muffer</u>	<u>161024.300</u>	<u>00100.100X</u>	

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.06





For alt. modeller  
se Loro katalog

Kategori :

Loro-X Bøjninger

Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks coating. Udglødede og spændingsfri.  
Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
		<b>DN 40</b>			
	<u>40 mm. X 15 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161261.000</u>	<u>00340.040X</u>	
	<u>40 mm. X 30 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161251.000</u>	<u>00330.040X</u>	
	<u>40 mm. X 45 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161241.000</u>	<u>00320.040X</u>	
	<u>40 mm. X 70 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161221.000</u>	<u>00310.040X</u>	
	<u>40 mm. X 87 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161201.000</u>	<u>00300.040X</u>	
		<b>DN 50</b>			
	<u>50 mm. X 15 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161262.000</u>	<u>00340.050X</u>	
	<u>50 mm. X 30 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161252.000</u>	<u>00330.050X</u>	
	<u>50 mm. X 45 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161242.000</u>	<u>00320.050X</u>	
	<u>50 mm. X 70 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161222.000</u>	<u>00310.050X</u>	
	<u>50 mm. X 87 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161202.000</u>	<u>00300.050X</u>	
		<b>DN 70</b>			
	<u>70 mm. X 15 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161263.000</u>	<u>00340.070X</u>	
	<u>70 mm. X 30 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161253.000</u>	<u>00330.070X</u>	
	<u>70 mm. X 45 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161243.000</u>	<u>00320.070X</u>	
	<u>70 mm. X 70 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161223.000</u>	<u>00310.070X</u>	
	<u>70 mm. X 87 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161203.000</u>	<u>00300.070X</u>	
		<b>Bøjning 87° med muffe for PVC spidsende</b>			
	<u>70 mm. X 87°</u>	<u>Bøjning m. ka. mf. (Udgår)</u>	<u>162521.070</u>	<u>03001.070X</u>	
		<b>DN 80</b>			
	<u>80 mm. X 15 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161269.000</u>	<u>00340.080X</u>	
	<u>80 mm. X 30 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161259.000</u>	<u>00330.080X</u>	
	<u>80 mm. X 45 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161249.000</u>	<u>00320.080X</u>	
	<u>80 mm. X 70 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161229.000</u>	<u>00310.080X</u>	
	<u>80 mm. X 87 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161209.000</u>	<u>00300.080X</u>	

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020



Side 8.07

For alt. modeller  
se Loro katalog

Kategori :  
**\* OBS !: Lagerføres ikke  
hos BAHEKO A/S  
lev. tid ca. 2 uger**

Loro-X Bøjninger  
Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks  
coating. Udglødede og spændingsfri.  
Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
	<b>DN 100</b>				
	<u>100 mm. X 15 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161264.000</u>	<u>00340.100X</u>	
	<u>100 mm. X 30 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161254.000</u>	<u>00330.100X</u>	
	<u>100 mm. X 45 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161244.000</u>	<u>00320.100X</u>	
	<u>100 mm. X 70 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161224.000</u>	<u>00310.100X</u>	
	<u>100 mm. X 87 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161204.000</u>	<u>00300.100X</u>	
	<b>Bøjning 87° med muffe for PVC spidsende</b>				
	<u>100 mm. X 87°</u>	<u>Bøjning m. ka. mf.</u>	<u>162521.100</u>	<u>03001.100X</u>	
	<b>DN 125</b>				
	<i>* <u>125 mm. X 15 °</u></i>	<i><u>Bøjning</u></i>	<i>*</i>	<i><u>00340.125X</u></i>	<i><u>Ej lagervare</u></i>
<u>125 mm. X 30 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161255.000</u>	<u>00330.125X</u>		
<i>* <u>125 mm. X 45 °</u></i>	<i><u>Bøjning</u></i>	<i>*</i>	<i><u>00320.125X</u></i>	<i><u>Ej lagervare</u></i>	
<i>* <u>125 mm. X 70 °</u></i>	<i><u>Bøjning</u></i>	<i>*</i>	<i><u>00310.125X</u></i>	<i><u>Ej lagervare</u></i>	
<u>125 mm. X 87 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161205.000</u>	<u>00300.125X</u>		
	<b>DN 150</b>				
	<u>150 mm. X 15 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161266.000</u>	<u>00340.150X</u>	
	<u>150 mm. X 30 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161256.000</u>	<u>00330.150X</u>	
	<u>150 mm. X 45 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161246.000</u>	<u>00320.150X</u>	
	<u>150 mm. X 70 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161226.000</u>	<u>00310.150X</u>	
	<u>150 mm. X 87 °</u>	<u>Bøjning</u>	<u>161206.000</u>	<u>00300.150X</u>	



# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.08


For alt. modeller  
se Loro katalog

Kategori :  
**\* OBS !: Lagerføres ikke  
hos BAHEKO A/S  
lev. tid ca. 2 uger**

Loro-X Kobberbøjninger (Godstykkelse: DN 70=1,6mm. / DN 80 & DN 100=2,0mm.)

**OBS OBS OBS !!! På grund af store udsving i kobberpriserne  
anbefales det at ringe for dagspriser på disse produkter**

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
		<b>DN 70</b>			<b>* OBS ! Ring for dagspris</b>
	<b>* <u>70 mm. X 45 °</u></b>	<b><u>Bøjning</u></b>	<b><u>161143.000</u></b>	<b><u>03502.070X</u></b>	
	<b>* <u>70 mm. X 87 °</u></b>	<b><u>Bøjning</u></b>	<b><u>161103.000</u></b>	<b><u>03500.070N</u></b>	
		<b>DN 80</b>			
	<b>* <u>80 mm. X 45 °</u></b>	<b><u>Bøjning</u></b>	<b><u>161149.000</u></b>	<b><u>03502.080N</u></b>	
	<b>* <u>80 mm. X 87 °</u></b>	<b><u>Bøjning</u></b>	<b><u>161109.000</u></b>	<b><u>03500.080N</u></b>	
		<b>DN 100</b>			
	<b>* <u>100 mm. X 45 °</u></b>	<b><u>Bøjning</u></b>	<b><u>161144.000</u></b>	<b><u>03502.100N</u></b>	
	<b>* <u>100 mm. X 87 °</u></b>	<b><u>Bøjning</u></b>	<b><u>161104.000</u></b>	<b><u>03500.100N</u></b>	

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.09

For alt. modeller  
se Loro katalog




Kategori :

Loro-X Vinkler

Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks coating. Udglødede og spændingsfri.

Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
	<b>Vinkler 90 °</b>				
	<u>40 mm. X 90 °</u>	<u>Vinkel</u>	<u>161350.000</u>	<u>00500.040X</u>	
	<u>50/40 mm. X 90°</u>	<u>Vinkel</u>	<u>161351.000</u>	<u>00501.BA0X</u>	
	<u>50 mm. X 90 °</u>	<u>Vinkel</u>	<u>161352.000</u>	<u>00500.050X</u>	
	<u>70 mm. X 90 °</u>	<u>Vinkel</u>	<u>161355.000</u>	<u>00500.070X</u>	
	<u>70/50 mm. X 90°</u>	<u>Vinkel</u>	<u>161354.000</u>	<u>00501.CB0X</u>	
	<u>80 mm. X 90 °</u>	<u>Vinkel</u>	<u>161359.000</u>	<u>00500.080X</u>	
	<u>100 mm. X 90 °</u>	<u>Vinkel</u>	<u>161356.000</u>	<u>00500.100X</u>	
	<b>Vinkel 90° med muffe for PVC spidsende</b>				
	<u>70 mm. X 90°</u>	<u>Vinkel m. ka. Muffe</u>	<u>162523.070</u>	<u>05001.070X</u>	
	<b>Vinkel 90 ° til kummer</b>				
	<u>40 mm. X 90°</u>	<u>Vinkel, lang</u>	<u>162821.000</u>	<u>00504.040X</u>	
	<u>50 mm. X 90°</u>	<u>Vinkel, lang</u>	<u>162822.000</u>	<u>00504.050X</u>	
	<b>Vinkler 90 ° med kort muffe til forkr. rør</b>				
	<u>40 mm. X 90 °</u>	<u>Vinkel m. kort muffe</u>	<u>161370.000</u>	<u>00510.040X</u>	
	<u>50/40 mm. X 90 °</u>	<u>Vinkel m. kort muffe</u>	<u>161371.000</u>	<u>00506.BA0X</u>	
	<u>50 mm. X 90 °</u>	<u>Vinkel m. kort muffe</u>	<u>161372.000</u>	<u>00510.050X</u>	

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.10


For alt. modeller  
se Loro katalog

Kategori :

**Loro-X Etagebøjninger**

Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks coating. Udglødede og spændingsfri. Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
		<b>DN 70</b>			
	<u>70 X 75 mm.</u>	<u>Etagebøjning 75 mm. spring</u>	<u>161412.000</u>	<u>00400.070X</u>	
	<u>70 X 130 mm.</u>	<u>Etagebøjning 130 mm. spring</u>	<u>161413.000</u>	<u>00390.070X</u>	
	<u>70 X 200 mm.</u>	<u>Etagebøjning 200 mm. spring</u>	<u>161414.000</u>	<u>00380.070X</u>	
		<b>DN 80</b>			
	<u>80 X 75 mm.</u>	<u>Etagebøjning 75 mm. spring</u>	<u>161419.000</u>	<u>00400.080X</u>	
	<u>80 X 130 mm.</u>	<u>Etagebøjning 130 mm. spring</u>	<u>161420.000</u>	<u>00390.080X</u>	
	<u>80 X 200 mm.</u>	<u>Etagebøjning 200 mm. spring</u>	<u>161421.000</u>	<u>00380.080X</u>	
		<b>DN 100</b>			
	<u>100 X 75 mm.</u>	<u>Etagebøjning 75 mm. spring</u>	<u>161422.000</u>	<u>00400.100X</u>	
	<u>100 X 130 mm.</u>	<u>Etagebøjning 130 mm. spring</u>	<u>161423.000</u>	<u>00390.100X</u>	
	<u>100 X 200 mm.</u>	<u>Etagebøjning 200 mm. spring</u>	<u>161424.000</u>	<u>00380.100X</u>	

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020




Side 8.11

For alt. modeller  
se Loro katalog

Kategori :  
**\* OBS !: Lagerføres ikke  
hos BAHEKO A/S  
lev. tid ca. 2 uger**

Loro-X Grenrør  
Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks  
coating. Udglødede og spændingsfri.  
Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
		<b>DN 40</b>			
	<u>40 mm. X 45 °</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161720.000</u>	<u>00220.AA0X</u>	
	<u>40 mm. X 70 °</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161660.000</u>	<u>00210.AA0X</u>	
	<u>40 mm. X 87 °</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161600.000</u>	<u>00200.AA0X</u>	
		<b>DN 50</b>			
	<u>50/40 mm. X 45°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161721.000</u>	<u>00250.BA0X</u>	
	<u>50 mm. X 45 °</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161722.000</u>	<u>00220.BB0X</u>	
	<u>50/40 mm. X 70 °</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161661.000</u>	<u>00240.BA0X</u>	
	<u>50 mm. X 70 °</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161662.000</u>	<u>00210.BB0X</u>	
	<u>50/40mm. X 87°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161601.000</u>	<u>00230.BA0X</u>	
	<u>50 mm. X 87°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161602.000</u>	<u>00200.BB0X</u>	
		<b>DN 70</b>			
	<u>70/40 mm. X 45 °</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161723.000</u>	<u>00250.CA0X</u>	
	<u>70/50 mm. X 45 °</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161724.000</u>	<u>00250.CB0X</u>	
	<u>70 mm. X 45 °</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161725.000</u>	<u>00220.CC0X</u>	
	<u>70/40 mm. X 70°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161663.000</u>	<u>00240.CA0X</u>	
	<u>70/50 mm. X 70°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161664.000</u>	<u>00240.CB0X</u>	
	<u>70 mm. X 70°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161665.000</u>	<u>00210.CC0X</u>	
	<u>70/40 mm. X 87°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161603.000</u>	<u>00230.CA0X</u>	
	<u>70/50 mm. X 87°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161604.000</u>	<u>00230.CB0X</u>	
	<u>70 mm. X 87°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161605.000</u>	<u>00200.CC0X</u>	
		<b>DN 80</b>			
	<u>80 mm. X 45°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161740.000</u>	<u>00220.MM0X</u>	
	<u>80 mm. X 70°</u>	<u>Grenrør</u> <b>UDGÅR!</b>	<u>161680.000</u>	<u>00210.MM0X</u>	
	<u>80 mm. X 87°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161620.000</u>	<u>00200.MM0X</u>	

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.12



For alt. modeller  
se Loro katalog

Kategori :

**Loro-X Grenrør**

Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks coating. Udgældede og spændingsfri.  
Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
		<b>DN 100</b>			
	<u>100/40 mm. X 45 °</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161726.000</u>	<u>00250.DA0X</u>	
	<u>100/50 mm. X 45 °</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161727.000</u>	<u>00250.DB0X</u>	
	<u>100/70 mm. X 45°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161728.000</u>	<u>00250.DC0X</u>	
	<u>100 mm. X 45 °</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161729.000</u>	<u>00220.DD0X</u>	
	<u>100/40 mm. X 70°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161666.000</u>	<u>00240.DA0X</u>	
	<u>100/50 mm. X 70°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161667.000</u>	<u>00240.DB0X</u>	
	<u>100/70 mm. X 70°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161668.000</u>	<u>00240.DC0X</u>	
	<u>100 mm. X 70°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161669.000</u>	<u>00210.DD0X</u>	
	<u>100/40 mm. X 87°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161606.000</u>	<u>00230.DA0X</u>	
	<u>100/50 mm. X 87°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161607.000</u>	<u>00230.DB0X</u>	
	<u>100/70 mm. X 87°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161608.000</u>	<u>00230.DC0X</u>	
	<u>100 mm. X 87°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161609.000</u>	<u>00200.DD0X</u>	
		<b>DN 150</b>			
	<u>150/70 mm. X 45°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161736.000</u>	<u>00250.FC0X</u>	
	<u>150/100 mm. X 45°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161737.000</u>	<u>00250.FD0X</u>	
	<u>150 mm. X 45°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161739.000</u>	<u>00220.FF0X</u>	
	<u>150/100 mm. X 70°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161677.000</u>	<u>00240.FD0X</u>	
	<u>150 mm. X 70°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161679.000</u>	<u>00210.FF0X</u>	
	<u>150/100 mm. X 87°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161617.000</u>	<u>00230.FD0X</u>	
	<u>150 mm. X 87°</u>	<u>Grenrør</u>	<u>161619.000</u>	<u>00200.FF0X</u>	

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.13



For alt. modeller  
se Loro katalog

Kategori :

Loro-X Grenrør

Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks coating. Udgældede og spændingsfri. Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
		<b>Overgangs grenrør</b>			
	<u>100 / 70 / 70 mm. X 87°</u>	<u>Overg. grenrør</u>	<u>162208.000</u>	<u>00213.DCCX</u>	
	<u>100 / 70 / 100 mm. X 87°</u>	<u>Overg. grenrør</u>	<u>162209.000</u>	<u>00231.DCDX</u>	
	<u>70 / 40 / 50 mm. X 70°</u>	<u>Overg. grenrør</u>	<u>162223.000</u>	<u>00241.CABX</u>	
	<u>70 / 50 / 40 mm. X 70°</u>	<u>Overg. grenrør</u>	<u>162224.000</u>	<u>00241.CBAX</u>	
	<u>70 / 50 / 50 mm. X 70°</u>	<u>Overg. grenrør</u>	<u>162225.000</u>	<u>00241.CBBX</u>	
	<u>100 / 70 / 70 mm. X 70°</u>	<u>Overg. grenrør</u>	<u>162228.000</u>	<u>00241.CBBX</u>	
	<u>100 / 70 / 100 mm. X 70°</u>	<u>Overg. grenrør</u>	<u>162229.000</u>	<u>00241X</u>	
	<u>70 / 50 / 50 mm. X 45°</u>	<u>Overg. grenrør</u>	<u>162245.000</u>	<u>00251.CBBX</u>	
	<u>100 / 70 / 70 mm. X 45°</u>	<u>Overg. grenrør</u>	<u>162248.000</u>	<u>00251.DCCX</u>	
	<u>100 / 70 / 100 mm. X 45°</u>	<u>Overg. grenrør</u>	<u>162249.000</u>	<u>00251.DCDX</u>	
	<u>100 / 70 mm. X 87°</u>	<u>SPECIAL E.C. overg. grenrør</u>	<u>162259.098</u>	<u>00319.DC0X</u>	
	<u>50 / 40 / 50 mm. X 87°</u>	<u>Overg. grenrør</u>	<u>162201.000</u>	<u>00231.BABX</u>	
<u>70 / 50 / 50 mm. X 87°</u>	<u>Overg. grenrør</u>	<u>162205.000</u>	<u>00231.CBBX</u>		
		<b>Dobbelt grenrør</b>			
	<u>70 / 50 / 50 mm. X 87°</u>	<u>Dobbelt grenrør</u>	<u>161804.000</u>	<u>00260.CBBX</u>	
	* <u>70 / 70 / 70 mm. X 87°</u>	<u>Dobbelt grenrør</u>	<u>161805.000</u>	<u>00260.CCCX</u>	<u>Udgået !</u>
	<u>100 / 70 / 70 mm. X 87°</u>	<u>Dobbelt grenrør</u>	<u>161808.000</u>	<u>00260.DCCX</u>	
	<u>100 / 100 / 100 mm. X 87°</u>	<u>Dobbelt grenrør</u> <u>UDGÅR !</u>	<u>161809.000</u>	<u>00260.DDDX</u>	
	<u>50 / 50 / 50 mm. X 70°</u>	<u>Dobbelt grenrør</u> <u>UDGÅR !</u>	<u>161862.000</u>	<u>00270.BBBX</u>	
	<u>70 / 50 / 50 mm. X 70°</u>	<u>Dobbelt grenrør</u>	<u>161864.000</u>	<u>270X</u>	
	<u>100 / 70 / 70 mm. X 70°</u>	<u>Dobbelt grenrør</u>	<u>161868.000</u>	<u>00270.DCCX</u>	
	<u>100 / 100 / 100 mm. X 70°</u>	<u>Dobbelt grenrør</u> <u>UDGÅR !</u>	<u>161869.000</u>	<u>00270.DDDX</u>	
	<u>70 / 50 / 50 mm. X 45°</u>	<u>Dobbelt grenrør</u>	<u>161924.000</u>	<u>00280.CBBX</u>	
	* <u>70 / 70 / 70 mm. X 45°</u>	<u>Dobbelt grenrør</u>	<u>161925.000</u>	<u>00280.CCCX</u>	<u>Udgået !</u>
	<u>100 / 100 / 100 mm. X 45°</u>	<u>Dobbelt grenrør</u> <u>UDGÅR !</u>	<u>161929.000</u>	<u>00280.DDDX</u>	
	<u>100 / 70 / 70 mm. X 45°</u>	<u>Dobbelt grenrør</u> <u>UDGÅR !</u>	<u>161928.000</u>	<u>00280.DCCX</u>	
	* <u>150 / 150 / 150 mm. X 45°</u>	<u>Dobbelt grenrør</u> <u>UDGÅR !</u>	<u>161940.000</u>	<u>00280.FFFX</u>	<u>Udgået !</u>

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.14


For alt. modeller  
se Loro katalog

Kategori :

**Loro-X Grenrør**

Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks coating. Udglødede og spændingsfri.  
Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
		<b>Hjørne grenrør</b>			
	* <u>70 / 70 / 70 mm. X 87°</u>	<u>Hj. grenrør</u>	<u>162005.000</u>	<u>00261.CCCX</u>	<u>Udgået !</u>
	* <u>100 / 70 / 100 mm. X 87°</u>	<u>Hj. grenrør</u>	<u>162007.098</u>	<u>00261.DCCX</u>	<u>Udgået !</u>
	<u>100 / 70 / 70 mm. X 87°</u>	<u>Hj. grenrør</u>	<u>162008.000</u>	<u>00261.DCCX</u>	
	<u>70 / 70 / 70 mm. X 70°</u>	<u>Hj. grenrør</u>	<u>162065.000</u>	<u>00271.CCCX</u>	
	* <u>100 / 70 / 100 mm. X 70°</u>	<u>Hj. grenrør</u>	<u>162067.098</u>	<u>00271.DCDX</u>	<u>Udgået !</u>
	<u>100 / 70 / 70 mm. X 70°</u>	<u>Hj. grenrør</u>	<u>162068.000</u>	<u>00271.DCCX</u>	
	* <u>100 / 100 / 70 mm. X 70°</u>	<u>Hj. grenrør</u>	<u>162068.097</u>	<u>00271.DCCX</u>	<u>Udgået !</u>
	* <u>100 / 100 / 100 mm. X 70°</u>	<u>Hj. grenrør</u>	<u>162069.000</u>	<u>00271.DDDX</u>	<u>Udgået !</u>
	<u>70 / 70 / 70 mm. X 45°</u>	<u>Hj. grenrør</u>	<u>162125.000</u>	<u>00281.CCCX</u>	
	* <u>100 / 70 / 100 mm. X 45°</u>	<u>Hj. grenrør</u>	<u>162127.000</u>	<u>00281.DCDX</u>	<u>Udgået !</u>
	<u>100 / 70 / 70 mm. X 45°</u>	<u>Hj. grenrør</u>	<u>162128.000</u>	<u>00281.DCCX</u>	
	<u>100 / 100 / 70 mm. X 45°</u>	<u>Hj. grenrør</u>	<u>162128.097</u>	<u>00281.DCCX</u>	

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020



Side 8.15

For alt. modeller  
se Loro katalog

Kategori :  
**\* OBS !: Lagerføres ikke  
hos BAHEKO A/S  
lev. tid ca. 2 uger**

Loro-X Muffer  
Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks  
coating. Udglødede og spændingsfri.  
Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
	<b>Skydemuffer</b>				
	<u>40 mm.</u>	<u>Skydemuffe</u>	<u>162441.000</u>	<u>00810.040X</u>	
	<u>50 mm.</u>	<u>Skydemuffe</u>	<u>162442.000</u>	<u>00810.050X</u>	
	<u>70 mm.</u>	<u>Skydemuffe</u>	<u>162443.000</u>	<u>00810.070X</u>	
	<u>80 mm.</u>	<u>Skydemuffe</u>	<u>162449.000</u>	<u>00810.080X</u>	
	<u>100 mm.</u>	<u>Skydemuffe</u>	<u>162444.000</u>	<u>00810.100X</u>	
	<b>* <u>125 mm.</u></b>	<b><u>Skydemuffe</u></b>	*	<b><u>00810.125X</u></b>	<b><u>Ej lagervare</u></b>
	<u>150 mm.</u>	<u>Skydemuffe</u>	<u>162446.000</u>	<u>00810.150X</u>	
	<b>* <u>200 mm.</u></b>	<b><u>Skydemuffe</u></b>	*	<b><u>00810.200X</u></b>	<b><u>Ej lagervare</u></b>
		<b>Dobbeltmuffer</b>			
<u>40 mm.</u>		<u>Dobbeltmuffe</u>	<u>162461.000</u>	<u>00560.040X</u>	
<u>50 mm.</u>		<u>Dobbeltmuffe</u>	<u>162462.000</u>	<u>00560.050X</u>	
<u>70 mm.</u>		<u>Dobbeltmuffe</u>	<u>162463.000</u>	<u>00560.070X</u>	
<u>80 mm.</u>		<u>Dobbeltmuffe</u>	<u>162469.000</u>	<u>00560.080X</u>	
<u>100 mm.</u>		<u>Dobbeltmuffe</u>	<u>162464.000</u>	<u>00560.100X</u>	
<b>* <u>125 mm.</u></b>		<b><u>Dobbeltmuffe</u></b>	*	<b><u>00560.125X</u></b>	<b><u>Ej lagervare</u></b>
<u>150 mm.</u>		<u>Dobbeltmuffe</u>	<u>162466.000</u>	<u>00560.150X</u>	
<b>* <u>200 mm.</u></b>		<b><u>Dobbeltmuffe</u></b>	*	<b><u>00560.200X</u></b>	<b><u>Ej lagervare</u></b>









For alt. modeller se Loro katalog

Kategori :

Loro-X Overgangsstykker

Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks coating. Udglødede og spændingsfri. Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
		<b>Overgangsstykker fra Loro-X mufte til til PVC/PEH spidsende (alternativt Blücher spidsende)</b>			
	<u>70/70 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. Diam. 73/75 mm.)</u>	<u>162505.000</u>	<u>00750.070X</u>	
	<u>100/70 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. Diam. 102/75 mm.)</u>	<u>162508.000</u>	<u>07501.070X</u>	
	<u>100/100 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. Diam. 102/110 mm.)</u>	<u>162509.000</u>	<u>00750.100X</u>	
		<b>Overgangsstykker fra PVC/PEH mufte til Loro-X spidsende (alt. fra Blücher mufte)</b>			
	<u>50/50 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. Diam. 50/53 mm.)</u>	<u>162519.050</u>	<u>00612.050X</u>	
	<u>70/40 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. Diam. 75/42 mm.)</u>	<u>162519.068</u>	<u>00622.040X</u>	
	<u>70/70 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. Diam. 75/73 mm.)</u>	<u>162519.070</u>	<u>00622.070X</u>	
	<u>80/100 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (100 mm. mufte / 89 mm. spids)</u>	<u>162519.099</u>	<u>06301.DM0X</u>	<i>Ej lagervare</i>
	<u>100/50 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. Diam. 110/53 mm.)</u>	<u>162549.097</u>	<u>00630.050X</u>	
	<u>100/70 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. Diam. 110/73 mm.)</u>	<u>162549.098</u>	<u>00630.070X</u>	
	<u>100/80 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. Diam. 110/89 mm.)</u>	<u>162549.099</u>	<u>00630.080X</u>	
	<u>100/100 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. Diam. 110/102 mm.)</u>	<u>162549.100</u>	<u>00630.100X</u>	
		<b>Overgangsstykker fra Loro-X mufte til Støbejerns spidsende</b>			
	<u>70/70 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. Diam. 73/92 mm.)</u>	<u>162525.000</u>	<u>00711.070X</u>	
	<u>100/70 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. Diam. 102/92 mm.) (gl. nr. 162528.000)</u>	<u>162528.098</u>	<u>07101.100X</u>	
	<u>100/100 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. Diam. 102/124 mm.)</u>	<u>162529.000</u>	<u>00711.100X</u>	
	<u>150/150 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. Diam. 159/176 mm.)</u>	<u>162540.000</u>	<u>00711.150X</u>	
		<b>Overgangsstykker fra Loro-X mufte til SML rør</b>			
	<u>70/70 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. Diam. 73/78 mm.)</u>	<u>162531.070</u>	<u>00710.070X</u>	
	<u>100/100 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. Diam. 100/100 mm.)</u>	<u>162531.100</u>	<u>00710.100X</u>	

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.17




For alt. modeller  
se Loro katalog

Kategori :

Loro-X Overgangsstykker / Klosettilslutninger

Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks coating. Udglødede og spændingsfri.  
Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13.58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.	
 LX  KA	<u>70/40 mm.</u>	<b>Overgangsstykker fra Støbejern/ plast muffe til Loro-X spidsende</b> <u>Overgangsstykke (Udv. diam. 80/42 mm.)</u>	<u>162549.068</u>	<u>00620.040X</u>		
	<u>70/50 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. diam. 80/53 mm.)</u>	<u>162549.069</u>	<u>00620.050X</u>		
	<u>70/70 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. diam. 80/73 mm.)</u>	<u>162549.070</u>	<u>00620.070X</u>		
	<u>100/50 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. diam. 110/53 mm.)</u>	<u>162549.097</u>	<u>00630.050X</u>		
	<u>100/70 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. diam. 110/73 mm.)</u>	<u>162549.098</u>	<u>00630.070X</u>		
	<u>100/80 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. diam. 110 mm. spids/ 89 mm. muffe)</u>	<u>162549.099</u>	<u>00630.080X</u>		
	<u>100/100 mm.</u>	<u>Overgangsstykke (Udv. diam. 110/102 mm.)</u>	<u>162549.100</u>	<u>00630.100X</u>		
			<b>Klosettilslutning, Lige</b>			
	<u>100 mm.</u>	<u>Klosettilslutning (Udv. diam. 102 mm.)</u>	<u>162909.100</u>	<u>01308.100X</u>		
			<b>Klosettilslutning, Vinkel</b>			
	<u>100 mm. <b>UDGÅR !</b></u>	<u>Klosettilslutning, Kort (Udv. diam. 102 mm.) L1 mål = 210 mm.</u>	<u>162912.000</u>	<u>00311.100X</u>		
	<u>100 mm.</u>	<u>Klosettilslutning, Lang (Udv. diam. 102 mm.) L1 mål = 420 mm.</u>	<u>162913.000</u>	<u>00312.100x</u>		
		<b>GI-Ring til Klosettilslutning</b>				
<u>100 mm.</u>	<u>GI-Ring til Klosettilslutning (Udv. diam. 124 mm.)</u>	<u>162781.084</u>		*		

For alt. modeller  
se Loro katalog


Kategori :

Loro-X Overgangsstykker

**OBS ! IKKE VA-GODKENDT**

Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks coating. Udgældede og spændingsfri.  
Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.	
		<b>DN 40 Overgangsstykker</b>				
	<u>40 mm. X 1 1/4"</u>	<u>LIGE overgangsstykke m. 40 mm. muf. &amp; 1 1/2" udv. gevind</u>	<u>162552.040</u>	<u>00700.040X</u>		
	<u>40 mm. X 1 1/2"</u>	<u>VINKEL overgangsstykke m. 40 mm. muf. &amp; 1 1/2" udv. gevind</u>	<u>162558.040</u>	<u>00521.040X</u>		
		<b>DN 50 Overgangsstykker</b>				
	<u>50 mm. X 1 1/4"</u>	<u>LIGE overgangsstykke m. 50 mm. muf. &amp; 1 1/4" udv. gevind</u>	<u>162554.048</u>	<u>00705.049X</u>		
	<u>50 mm. X 1 1/2"</u>	<u>LIGE overgangsstykke m. 50 mm. muf. &amp; 1 1/2" udv. gevind</u>	<u>162554.049</u>	<u>00705.050X</u>		
	<u>50 mm X 2"</u>	<u>LIGE overgangsstykke m. 50 mm. muf. &amp; 2" udv. gevind</u>	<u>162554.050</u>	<u>00701.050X</u>		
	<u>50 mm. X 1 1/2"</u>	<u>LIGE overgangsstykke m. 50 mm. muf. &amp; 1 1/2" indv. gevind</u>	<u>162551.049</u>	<u>00721.050X</u>		
	<u>50 mm. X 1 1/4"</u>	<u>VINKEL overgangsstykke m. 50 mm. muf. &amp; 2" indv. gevind</u>	<u>162557.048</u>	<u>00540.050X</u>		
	<u>50 mm. X 2"</u>	<u>LIGE overgangsstykke m. 50 mm. speakende. &amp; 2" udv. gevind</u>	<u>162552.050</u>	<u>00700.050X</u>		
			<b>Anboringsbøjle</b>			
	<u>100 mm. X 50 mm.</u>	<u>Anboringsbøjle DN 100 X 50 mm.</u>	<u>162555.097</u>	<u>0809.050X</u>		
		<b>Anboringsmanchet AQUA VARIO CONNECT (universal)</b>				
<u>DN 100 X 50 mm.</u>	<u>Anboringsmanchet t. afløbsrør (hulboring Ø60 mm. kopbor)</u>	<u>164090.050</u>		*		



For alt. modeller  
se Loro katalog

**Kategori :**

**Loro-X Reduktioner**

Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks coating. Udglødede og spændingsfri.  
Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13:58

	<b>Str. (Rørbetegn. mm.)</b>	<b>Varetekst</b>	<b>Vvs nr.</b>	<b>Art. nr.</b>	<b>Stk. pris Dkr.</b>	
	<b>Lige reduktionsrør fra Loro muffe til Loro spidsende</b>					
	<u>50/40 mm.</u>	<u>Lige reduktionsrør</u>	<u>162360.000</u>	<u>00600.AB0X</u>		
	<u>70/40 mm.</u>	<u>Lige reduktionsrør</u>	<u>162361.000</u>	<u>00600.AC0X</u>		
	<u>70/50 mm.</u>	<u>Lige reduktionsrør</u>	<u>162362.000</u>	<u>00600.BC0X</u>		
	<u>80/70 mm.</u>	<u>Lige reduktionsrør</u>	<u>162366.000</u>	<u>00600.CM0X</u>		
	<u>100/40 mm.</u>	<u>Lige reduktionsrør</u>	<u>162363.000</u>	<u>00600.AD0X</u>		
	<u>100/50 mm.</u>	<u>Lige reduktionsrør</u>	<u>162364.000</u>	<u>00600.BD0X</u>		
	<u>100/70 mm.</u>	<u>Lige reduktionsrør</u>	<u>162365.000</u>	<u>00600.CD0X</u>		
	<u>100/80 mm.</u>	<u>Lige reduktionsrør</u>	<u>162369.000</u>	<u>00600.MD0X</u>		
	<u>125/70 mm.</u>	<u>Lige reduktionsrør</u>	<u>162370.000</u>	<u>00600.CE0X</u>		
	<u>125/100 mm.</u>	<u>Lige reduktionsrør</u>	<u>162371.000</u>	<u>00600.DE0X</u>		
	<u>150/100 mm.</u>	<u>Lige reduktionsrør</u>	<u>162373.000</u>	<u>00600.DF0X</u>		
		<b>Exentriske reduktionsrør fra Loro muffe til Loro spidsende</b>				
		<u>70/50 mm.</u>	<u>Exentrisk reduktionsrør</u>	<u>162389.069</u>	<u>00601.BC0X</u>	
<u>100/50 mm.</u>		<u>Exentrisk reduktionsrør</u>	<u>162389.097</u>	<u>00601.BD0X</u>		
<u>100/70 mm.</u>		<u>Exentrisk reduktionsrør</u>	<u>162389.098</u>	<u>00601.CD0X</u>		
<b>Fra cement/lerrørmuffe til Loro spidsende</b>						
	<u>100/70 mm.</u>	<u>Overgangsstykke</u>	<u>162589.098</u>			
	<u>150/100 mm.</u>	<u>Overgangsstykke</u>	<u>162589.148</u>			
	<u>150/150 mm.</u>	<u>Overgangsstykke</u>	<u>162589.150</u>			

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.20

For alt. modeller  
se Loro katalog




Kategori :

**\* OBS !: Lagerføres ikke  
hos BAHEKO A/S  
lev. tid ca. 2 uger**

Loro-X Renserør

Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks  
coating. Udgødede og spændingsfri.  
Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.	
		<b>Renserør</b>				
	<u>40 mm.</u>	<u>Renserør</u>	<u>162301.000</u>	<u>00550.040X</u>		
	<u>50 mm.</u>	<u>Renserør</u>	<u>162302.000</u>	<u>00550.050X</u>		
	<u>70 mm</u>	<u>Renserør</u>	<u>162303.000</u>	<u>00550.070X</u>		
	<u>80 mm.</u>	<u>Renserør</u>	<u>162309.000</u>	<u>00550.080X</u>		
	<u>100 mm.</u>	<u>Renserør</u>	<u>162304.000</u>	<u>00550.100X</u>		
	<u>150 mm.</u>	<u>Renserør</u>	<u>162306.000</u>	<u>00550.150X</u>		
		<b>Løst dæksel til renserør</b>				
		<u>70 mm.</u>	<u>Dæksel til 70 mm. renserør</u>	<u>162303.999</u>	<u>55880.070X</u>	
		<u>100 mm.</u>	<u>Dæksel til 100 mm. renserør</u>	<u>162304.999</u>	<u>55890.000X</u>	
		<b>Rottestop med rensedæksel</b>				
	<u>100 mm.</u>	<u>Rottestop med rensedæksel</u>	<u>154375.116</u>	<u>05571.100X</u>		
	<b>* <u>125 mm.</u></b>	<b><u>Rottestop med rensedæksel</u></b>	*	<b><u>05571.125X</u></b>	<b><u>Ej lagervare</u></b>	

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.21

For alt. modeller  
se Loro katalog


Kategori :

**\* OBS !: Lagerføres ikke  
hos BAHEKO A/S  
lev. tid ca. 2 uger**

Loro-X Vandlåse

Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks  
coating. Udgældede og spændingsfri.  
Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
		<b>P - Vandlås Galvaniseret</b>			
	<u>50 mm. X 87°</u>	<u>Vandlås</u>	<u>163151.050</u>	<u>04376.050X</u>	
	<u>70 mm. X 45°</u>	<u>Vandlås</u>	<u>163155.070</u>	<u>04378.070X</u>	
	<u>70 mm. X 70°</u>	<u>Vandlås</u>	<u>163153.070</u>	<u>04377.070X</u>	
	<u>70 mm. X 87°</u>	<u>Vandlås</u>	<u>163151.070</u>	<u>04376.070X</u>	
	<u>100 mm. X 87°</u>	<u>Vandlås</u>	<u>163151.100</u>	<u>04376.100X</u>	
		<b>Prop til vandlås</b>			
		<u>Løs prop til vandlås</u>	<u>163199.000</u>	<u>S4003.000X</u>	

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.22

For alt. modeller  
se Loro katalog




Kategori :

**\* OBS !: Lagerføres ikke  
hos BAHEKO A/S  
lev. tid ca. 2 uger**

Loro-X Tilbehør

Varmgalvaniseret præcisionsrør med indvendig kunstharpiks  
coating. Udgældede og spændingsfri.  
Produceret efter DIN 2394 & DIN 1624






170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
	<b>Endebunde af stål</b>				
	<b>* 40 mm.</b>	<b>Endebund stål</b>	*	<b>00800.040X</b>	<b>Ej lagervare</b>
	<b>50 mm.</b>	<b>Endebund stål</b>	<b>162402.000</b>	<b>00800.050X</b>	
	<b>70 mm.</b>	<b>Endebund stål</b>	<b>162403.000</b>	<b>00800.070X</b>	
	<b>* 80 mm.</b>	<b>Endebund stål</b>	*	<b>00800.080X</b>	<b>Ej lagervare</b>
	<b>100 mm.</b>	<b>Endebund stål</b>	<b>162404.000</b>	<b>00800.100X</b>	
	<b>* 125 mm.</b>	<b>Endebund stål</b>	*	<b>00800.125X</b>	<b>Ej lagervare</b>
	<b>* 150 mm.</b>	<b>Endebund stål</b>	*	<b>00800.150X</b>	<b>Ej lagervare</b>
	<b>* 200 mm.</b>	<b>Endebund stål</b>	*	<b>00800.200X</b>	<b>Ej lagervare</b>
		<b>Endebunde med skruelåg</b>			
<b>40 mm.</b>		<b>Endebund med skruelåg</b>	<b>162409.040</b>	<b>00805.040X</b>	
<b>50 mm.</b>		<b>Endebund med skruelåg</b>	<b>162409.050</b>	<b>00805.050X</b>	
<b>70 mm.</b>		<b>Endebund med skruelåg</b>	<b>162409.070</b>	<b>00805.070X</b>	
<b>80 mm.</b>		<b>Endebund med skruelåg</b>	<b>162409.090</b>	<b>00805.080X</b>	
<b>100 mm.</b>		<b>Endebund med skruelåg</b>	<b>162409.100</b>	<b>00805.100X</b>	
<b>* 125 mm.</b>		<b>Endebund med skruelåg</b>	<b>162409.125</b>	<b>00805.125X</b>	<b>Ej lagervare</b>
<b>150 mm.</b>	<b>Endebund med skruelåg</b>	<b>162409.150</b>	<b>00805.150X</b>		
	<b>Plast endebunde</b>				
	<b>40 mm.</b>	<b>Plast endebund</b>	<b>162419.040</b>	<b>00924.040X</b>	
	<b>50 mm.</b>	<b>Plast endebund</b>	<b>162419.050</b>	<b>00924.050X</b>	
	<b>70 mm.</b>	<b>Plast endebund</b>	<b>162419.070</b>	<b>00924.070X</b>	
	<b>100 mm.</b>	<b>Plast endebund</b>	<b>162419.100</b>	<b>00924.100X</b>	

For alt. modeller  
se Loro katalog

Kategori : Loro-X Rørbærere og skruer

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
	<u>70 mm.</u>	<u>Rørbøjle</u>	<u>162923.070</u>		
	<u>100 mm.</u>	<u>Rørbøjle</u>	<u>162923.100</u>		
		<b>Rørbærere m. stift til mur</b>			
	<u>40 mm.</u>	<u>Rørbærer m. stift</u>	<u>162931.040</u>	<u>00990.040X</u>	
	<u>50 mm.</u>	<u>Rørbærer m. stift</u>	<u>162931.050</u>	<u>00990.050X</u>	
	<u>70 mm.</u>	<u>Rørbærer m. stift</u>	<u>162931.070</u>	<u>00990.070X</u>	
	<u>100 mm.</u>	<u>Rørbærer m. stift</u>	<u>162931.100</u>	<u>00990.100X</u>	
	<u>150 mm.</u>	<u>Rørbærer m. stift</u>	<u>162931.150</u>	<u>00990.150X</u>	
		<b>Rørbærere m. påsvejst gevindmøtrik</b>			
	<u>50 mm. X M8</u>	<u>Rørbærer NW 50 m. / 8 mm. møtrik</u>	<u>162934.051</u>	<u>00973.050X</u>	
	<u>70 mm.</u>	<u>Rørbærer NW 70 UNIVERSAL (UDGÅR I)</u>	<u>162934.070</u>	<u>00996.070X</u>	
	<u>70 mm. X M8</u>	<u>Rørbærer NW 70 m. / 8 mm. møtrik</u>	<u>162934.071</u>	<u>00973.070X</u>	
	<u>70 mm. X 1/2"</u>	<u>Rørbærer NW 70 m. / 1/2" muffe</u>	<u>162934.072</u>	<u>05071.000V</u>	
	<u>80 mm. X M10</u>	<u>Rørbærer NW 80 m. / 10 mm. møtrik</u>	<u>162934.091</u>	<u>00975.080X</u>	
	<u>100 mm. X M10</u>	<u>Rørbærer NW 100 m. / 10 mm. møtrik</u>	<u>162934.101</u>	<u>00975.100X</u>	
	<u>100 mm. X 1/2"</u>	<u>Rørbærer NW 100 m. / 1/2" muffe</u>	<u>162934.102</u>	<u>05071.000V</u>	
	<u>125 mm. X M12</u>	<u>Rørbærer NW 125 m. / 12 mm. møtrik</u>	<u>162934.121</u>	<u>00977.125X</u>	
	<u>150 mm. X M12</u>	<u>Rørbærer NW 150 m. / 12 mm. møtrik</u>	<u>162934.151</u>	<u>00977.150X</u>	
			<b>Rørbærere m. påsvejst gevindmøtrik og lyddæmper</b>		
	<u>40 mm. X M8</u>	<u>Rørbærer NW 40 m. / 8 mm. møtrik og lyddæmper</u>	<u>162933.040</u>	<u>00994.040X</u>	
	<u>50 mm. X M8</u>	<u>Rørbærer NW 50 m. / 8 mm. møtrik og lyddæmper</u>	<u>162933.050</u>	<u>00994.050X</u>	
	<u>70 mm. X M8</u>	<u>Rørbærer NW 70 m. / 8 mm. møtrik og lyddæmper</u>	<u>162933.070</u>	<u>00994.070X</u>	
	<u>100 mm. X M10</u>	<u>Rørbærer NW 100 m. / 10 mm. møtrik og lyddæmper</u>	<u>162933.100</u>	<u>00994.100X</u>	
	<u>150 mm. X M12</u>	<u>Rørbærer NW 150 m. / 12 mm. møtrik og lyddæmper</u>	<u>162933.150</u>	<u>00994.150X</u>	
		<b>Skruer til rørbæere med gevindmøtrik</b>			
	<u>M8 X 100 mm.</u>	<u>Skrue</u>	<u>162930.080</u>	<u>09603.100X</u>	
	<u>M8 X 120 mm.</u>	<u>Skrue</u>	<u>162930.085</u>	<u>09603.120X</u>	
	<u>M10 X 100 mm.</u>	<u>Skrue</u>	<u>162930.100</u>	<u>09604.100X</u>	
	<u>M10 X 120 mm.</u>	<u>Skrue</u>	<u>162930.115</u>	<u>09604.120X</u>	
	<u>M12 X 100 mm.</u>	<u>Skrue</u>	<u>162930.120</u>	<u>09622.100X</u>	
	<u>M12 X 120 mm.</u>	<u>Skrue</u>	<u>162930.125</u>	<u>09622.120X</u>	
	<u>M8 X 100 mm.</u>	<u>RUSTFRI skrue</u>	<u>162930.880</u>	<u>1.9603.100X</u>	
	<u>M10 X 100 mm.</u>	<u>RUSTFRI skrue</u>	<u>162930.810</u>	<u>1.9604.100X</u>	



# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.24

For alt. modeller  
se Loro katalog


Kategori :

Loro-X Kobber Rørbærere

**\* OBS !: Lagerføres ikke  
hos BAHEKO A/S  
lev. tid ca. 2 uger**

**OBS OBS OBS !!! På grund af voldsomt stigende kobberpriser  
anbefales det at ringe for dagspriser på disse produkter**

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
		<b>Rørbærer med stift til mur</b>			<b>* OBS ! Ring for dagspris</b>
	* <u>DN 70</u>	<u>Rørbærer</u>	<u>161171.070</u>	<u>00990.070N</u>	<u>Ej lagervare</u>
	* <u>DN 80</u>	<u>Rørbærer</u>	<u>161171.080</u>	<u>00990.080N</u>	<u>Ej lagervare</u>
	* <u>DN 100</u>	<u>Rørbærer</u>	<u>161171.100</u>	<u>00990.100N</u>	<u>Ej lagervare</u>







# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.25

For alt. modeller  
se Loro katalog

Kategori : Loro-X Tætningselementer  
Diverse tætningselementer  
**\* OBS !: Lagerføres ikke  
hos BAHEKO A/S  
lev. tid ca. 2 uger**

170201/13:58


	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
	<b>Tætningselementer til stå afløbsrør</b>				
	<u>40 mm.</u>	<u>Tætningselement udv. diam. 42 mm.</u>	<u>162780.040</u>	<u>00911.040X</u>	
	<u>50 mm.</u>	<u>Tætningselement udv. diam. 53 mm.</u>	<u>162780.050</u>	<u>00911.050X</u>	
	<u>70 mm.</u>	<u>Tætningselement udv. diam. 73 mm.</u>	<u>162780.070</u>	<u>00911.070X</u>	
	<u>80 mm.</u>	<u>Tætningselement udv. diam. 89 mm.</u>	<u>162780.090</u>	<u>00911.080X</u>	
	<u>100 mm.</u>	<u>Tætningselement udv. diam. 102 mm.</u>	<u>162780.100</u>	<u>00911.100X</u>	
	<u>125 mm.</u>	<u>Tætningselement udv. diam. 133 mm.</u>	<u>162780.125</u>	<u>00911.125X</u>	
	<u>150 mm.</u>	<u>Tætningselement udv. diam. 159 mm.</u>	<u>162780.150</u>	<u>00911.150X</u>	
	<b>* <u>200 mm.</u></b>	<b><u>Tætningselement udv. diam. 219 mm.</u></b>	<b><u>162780.200</u></b>	<b><u>00911.200X</u></b>	<b><u>Ej lager vare</u></b>
	<b>Tætningselementer for overgang fra stålrørsmuffe til forkromet afløbsrør / PVC / PEH</b>				
	<u>40/32 mm.</u>	<u>Tætningselement</u>	<u>162781.039</u>	<u>00913.040X</u>	
	<u>40/38 mm.</u>	<u>Tætningselement</u>	<u>162781.040</u>	<u>00914.040X</u>	
	<u>50/32 mm.</u>	<u>Tætningselement</u>	<u>162781.048</u>	<u>00913.050X</u>	
	<u>50/38-40 mm.</u>	<u>Tætningselement</u>	<u>162781.050</u>	<u>00914.050X</u>	
	<u>50/48-50 mm.</u>	<u>Tætningselement</u>	<u>162781.051</u>	<u>00915.050X</u>	
	<b>Tætningselement til kloset</b>				
	<u>100 mm.</u>	<u>Tætningselement</u>	<u>162781.084</u>		
	<b>Tætningselementer til overgangsstykke for PVC/PEH spidsende (samt t. 162521.100)</b>				
	<u>100 mm.</u>	<u>Tætningselement</u>	<u>162782.110</u>	<u>00933.100X</u>	
	<b>Tætningselementer fra PVC mufte til Loro spidsende</b>				
	<u>100/110 mm.</u>	<u>Tætningselement</u>	<u>162783.110</u>	<u>00937.100X</u>	
	<b>Tætningselement til Vac.</b>				
	<u>40 mm.</u>	<u>Tætningselement</u>	<u>162780.940</u>	<u>00918.040X</u>	
	<u>50 mm.</u>	<u>Tætningselement</u>	<u>162780.950</u>	<u>00918.050X</u>	
	<u>70 mm.</u>	<u>Tætningselement</u>	<u>162780.970</u>	<u>00918.070X</u>	

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.26

Kategori : Loro-X Brøndkraver  
Varmgalvaniseret

170201/13:58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
		<b><u>Brøndkraver</u></b>			
	<u>70 mm.</u>	<u>Brøndkrave, Excentrisk</u>	<u>161510.070</u>		
	<u>80 mm.</u>	<u>Brøndkrave, Excentrisk</u>	<u>161510.090</u>		
	<u>100 mm.</u>	<u>Brøndkrave, Excentrisk</u>	<u>161510.100</u>		

For alt. modeller  
se Loro katalog







Kategori :

Loro-X Altan afløb

**\* OBS !: Lagerføres ikke  
hos BAHEKO A/S  
lev. tid ca. 2 uger**

Serie i

170201/13.58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
		<b>Afløbsklokker</b>			
	<u>DN 50 X 95 mm.</u>	<u>Afløbs klokke Serie i</u>	<u>163561.095</u>	<u>16375.050X</u>	
	<u>DN 50 X 120 mm.</u>	<u>Afløbs klokke Serie i</u>	<u>163561.120</u>	<u>16370.050X</u>	
	<u>DN 50 X 140 mm.</u>	<u>Afløbs klokke Serie i</u>	<u>163561.140</u>	<u>16371.050X</u>	
	<u>DN 50 X 160 mm.</u>	<u>Afløbs klokke Serie i</u>	<u>163561.160</u>	<u>16372.050X</u>	
	<u>DN 50 X 180 mm.</u>	<u>Afløbs klokke Serie i</u>	<u>163561.180</u>	<u>16373.050X</u>	
	<u>DN 50 X 200 mm.</u>	<u>Afløbs klokke Serie i</u>	<u>163561.200</u>	<u>16374.050X</u>	
	<u>DN 70 X 120 mm.</u>	<u>Afløbs klokke Serie i</u>	<u>163562.120</u>	<u>16370.070X</u>	
	<u>DN 70 X 140 mm.</u>	<u>Afløbs klokke Serie i</u>	<u>163562.140</u>	<u>16371.070X</u>	
	<u>DN 70 X 160 mm.</u>	<u>Afløbs klokke Serie i</u>	<u>163562.160</u>	<u>16372.070X</u>	
	<u>DN 70 X 180 mm.</u>	<u>Afløbs klokke Serie i</u>	<u>163562.180</u>	<u>16373.070X</u>	
	<u>DN 70 X 200 mm.</u>	<u>Afløbs klokke Serie i</u>	<u>163562.200</u>	<u>16374.070X</u>	
	<u>DN 100 X 120 mm.</u>	<u>Afløbs klokke Serie i</u>	<u>163563.120</u>	<u>16370.100X</u>	
	<b>* <u>DN 100 X 140 mm.</u></b>	<b><u>Afløbs klokke Serie i</u></b>	<b><u>163563.140</u></b>	<b><u>16371.100X</u></b>	<b><u>Ej lagervare</u></b>
	<u>DN 100 X 160 mm.</u>	<u>Afløbs klokke Serie i</u>	<u>163563.160</u>	<u>16372.100X</u>	
	<u>DN 100 X 180 mm.</u>	<u>Afløbs klokke Serie i</u>	<u>163563.180</u>	<u>16373.100X</u>	
	<u>DN 100 X 200 mm.</u>	<u>Afløbs klokke Serie i</u>	<u>163563.200</u>	<u>16374.100X</u>	
	<u>DN 50 mm.</u>	<u>Afløbs klokke / Vinkel</u>		<u>16362.050X</u>	
		<b>Sier</b>			
	<u>DN 50 mm.</u>	<u>Ringsi</u>	<u>163573.050</u>	<u>16193.050X</u>	
	<u>DN 50 mm.</u>	<u>Slutsi (til afslutning på øverste altan)</u>	<u>163574.050</u>	<u>16191.050X</u>	
	<u>DN 70 mm.</u>	<u>Ringsi</u>	<u>163573.070</u>	<u>16193.070X</u>	
	<u>DN 70 mm.</u>	<u>Slutsi (til afslutning på øverste altan)</u>	<u>163574.070</u>	<u>16191.070X</u>	
	<u>DN 100 mm.</u>	<u>Ringsi</u>	<u>163573.100</u>	<u>16193.100X</u>	
	<u>DN 100 mm.</u>	<u>Slutsi (til afslutning på øverste altan)</u>	<u>163574.100</u>	<u>16191.100X</u>	

For alt. modeller  
se Loro katalog

**Kategori :**  
**\* OBS !: Lagerføres ikke**  
**hos BAHEKO A/S**  
**lev. tid ca. 2 uger**
**Loro-X Altan afløb**  
 Serie B  
 Serie GF

170201/13.58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
		<b>Serie B</b> <b>Komplet med forhøjerstykke og rist.</b>			
	<u>DN 50 mm.</u>	<u>Afløbsskål m. stilbar rustfri rist, Ligeløbende</u>	<u>163525.050</u>	<u>15672.050X</u>	
	<u>DN 70 mm.</u>	<u>Afløbsskål m. stilbar rustfri rist, Ligeløbende</u>	<u>163525.070</u>	<u>15672.070X</u>	
	<u>DN 50 mm.</u>	<u>Afløbsskål m. stilbar rustfri rist, Vinkelløbende</u>	<u>163526.050</u>	<u>15872.050X</u>	
	<u>DN 70 mm.</u>	<u>Afløbsskål m. stilbar rustfri rist, Vinkelløbende</u>	<u>163526.070</u>	<u>15872.070X</u>	
		<b>Serie GF</b>			
	<i>* <u>DN 50 mm.</u></i>	<i><u>Afløbs klokke, Vinkelløbende</u></i>	<i><u>Ej lagervare</u></i>	<i><u>16112.050X</u></i>	
	<u>DN 50 mm.</u>	<u>Afløbs klokke, Ligeløbende</u>	<u>163555.050</u>	<u>16110.050X</u>	
<u>DN 70 mm.</u>	<u>Afløbs klokke, Ligeløbende</u>	<u>163555.070</u>	<u>16110.070X</u>		
<i>* <u>DN 100 mm.</u></i>	<i><u>Afløbs klokke, Ligeløbende</u></i>	<i><u>Ej lagervare</u></i>	<i><u>16110.100X</u></i>		
		<b>OBS ! Ringsi &amp; Slutsi for Serie GF - Se side 8.10</b>			

# LORO-X Produktoversigt Januar 2020

Side 8.29






For alt. modeller  
se Loro katalog

Kategori :

**\* OBS !: Lagerføres ikke  
hos BAHEKO A/S  
lev. tid ca. 2 uger**

Loro-X Altanfløb  
Serie J

170201/13.58

	Str. (Rørbetegn. mm.)	Varetekst	Vvs nr.	Art. nr.	Stk. pris Dkr.
	<u>DN 50 X 252 mm.</u>	<u>Direktafløb (til indstøbning)</u>	<i>Ej lagervare</i>	<u>16733.050X</u>	
	<u>DN 70 X 252 mm.</u>	<u>Direktafløb (til indstøbning)</u>		<u>16733.070X</u>	
	<u>DN 50 X 400 mm.</u>	<u>Direktafløb (til indstøbning)</u>		<u>16716.050X</u>	
	<u>DN 70 X 402 mm.</u>	<u>Direktafløb (til indstøbning)</u>		<u>16716.070X</u>	
	* <u>DN 70 X 2500 mm.</u>	<u>Direktafløb dækykkelse 40-170 mm.</u>	<i>Ej lagervare</i>	<u>16738.070X</u>	
	* <u>DN 100 X 2500 mm.</u>	<u>Direktafløb dækykkelse 40-170 mm.</u>	<i>Ej lagervare</i>	<u>16738.100X</u>	
	* <u>DN 70 X 2500 mm.</u>	<u>Direktafløb dækykkelse 150-250mm.</u>	<i>Ej lagervare</i>	<u>16739.070X</u>	
	* <u>DN 100 X 2500 mm.</u>	<u>Direktafløb dækykkelse 150-250mm.</u>	<i>Ej lagervare</i>	<u>16739.100X</u>	
	* <u>DN 70 X 2500 mm.</u>	<u>Direktafløb dækykkelse 40-170 mm.</u>	<i>Ej lagervare</i>	<u>16728.070X</u>	
	* <u>DN 100 X 2500 mm.</u>	<u>Direktafløb dækykkelse 40-170 mm.</u>	<i>Ej lagervare</i>	<u>16728.100X</u>	
	* <u>DN 70 X 2500 mm.</u>	<u>Direktafløb dækykkelse 150-250mm.</u>	<i>Ej lagervare</i>	<u>16729.070X</u>	
	* <u>DN 100 X 2500 mm.</u>	<u>Direktafløb dækykkelse 150-250mm.</u>	<i>Ej lagervare</i>	<u>16729.100X</u>	
	* <u>DN 70 X 350 mm.</u>	<u>Direktafløb dækykkelse 40-170 mm.</u>	<i>Ej lagervare</i>	<u>16748.070X</u>	
	* <u>DN 100 X 350 mm.</u>	<u>Direktafløb dækykkelse 40-170 mm.</u>	<i>Ej lagervare</i>	<u>16748.100X</u>	
	* <u>DN 70 X 350 mm.</u>	<u>Direktafløb dækykkelse 150-250mm.</u>	<i>Ej lagervare</i>	<u>16749.070X</u>	
	* <u>DN 100 X 350 mm.</u>	<u>Direktafløb dækykkelse 150-250mm.</u>	<i>Ej lagervare</i>	<u>16749.100X</u>	